

Cod document:  
**DP-M16-1**
**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**

Nr. M16-07

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:** Glet SUPERFLEX interior-exterior pe bază de ciment M16 - mortar de uz general pentru tencuire (GP).
2. **Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:** pentru tencuirea la interior sau exterior a pereților plafoanelor stălpilor pereților despărțitori.
3. **Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:**  
 S.C. VON MEISTER S.R.L., Calea Aurel Vlaicu, Nr.60-68, Sc. B, Ap.5, Arad, România  
 Punct de lucru: S.C. VON MEISTER S.R.L., Str. Fecioarei, Nr. 18, Arad, România.
4. **Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:** sistem 4.
5. **Standard armonizat:** SR EN 998-1:2016
6. **Performanța declarată:**

Caracteristici esențiale	Performanță declarată	Specificație tehnică armonizată
Reacția la foc	Clasa A1	SR EN 998-1:2016
Densitatea	1400 kg/m <sup>3</sup>	
Absorbția de apă prin capilaritate	Clasa W1	
Coeficientul de difuzie al vaporilor de apă - $\mu$	$\mu$ 5/20 (valoare tabelată)	
Aderență și mod de rupere FP	$\geq 0,3$ N/mm <sup>2</sup> - FP: A	
Conductivitatea termică $\lambda_{10,uscat,mat}$ - P=50%	0,45 W/m·K (valoare tabelată)	
Durabilitatea	NPD*	
Emisie de substanțe periculoase	NPD*	
Rezistența la compresiune la 28 zile	Clasa CS III	

\*NPD – performanță nedeterminată.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.  
 Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către

 Administrator  
 Marian Melinte

 Arad, 01.07.2013  
 Revizută ed.2 – 05.03.2018
